

LED-buis 90cm T8 - 14W - 140 lm/W

Product data

T° van licht	4000°K, 6000K
Openingse_angle (°)	330
Hoekdetectie (°)	Nee
Huls	G13
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø26x900
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	104
Gelijkheid (W)	30
Powerfactor (cosφ)	0,5
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruikfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 6000, 4500
Lumen (Lm)	1455
Materiaal	Kunststof

Materiaal diffuser	Cristal
Oorbaar	Nee
Detectiebereik (m)	Nee
Temperatuurbereik	Nee
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Type buis	T8
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit
UGR	Nee
Buiten gebruik	Ja, met waterdichte lampen
Houdbaarheid (u)	30.000

Product variants

Reference	Attributes	
B4009-3-90-OPBF	T° van licht : 6000K	
B4009-3-90-OPBN	T° van licht : 4000°K	