


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Okragły wpuszczany downlight LED 20W - cięcie Ø190mm

Okazał okrągły LED downlight 20W, o średnicy zewnętrznej 217 mm i głębokości 25,7 mm. Wykonana z białego poliwęglanu, zapewnia efektywne oświetlenie bez hałasu elektromagnetycznego, idealna do przestrzeni wewnętrznych. Średnica cięcia: Ø190mm.

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxH	Ø217x 25,7mm
Wymiary cięcia (mm)	Ø185-190mm
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Forma	Okrągły
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2000
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Kuchnie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1242-B-20W-BC	T° światła : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BF	T° światła : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BN	T° światła : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W