# Driver TRIAC dimmable 43-60V-CC 300mA

## Ref. PE296R6030

Driver LED dimmable TRIAC 18W / ajustable en intensité. Conçu pour les luminaires LED de 43-60VDC et un courant maximal de 300mA. Équipé d'un filtre EMC pour éviter les interférences avec la radio et le WiFi, ainsi qu'un système sans scintillement, évitant le scintillement tant dans l'éclairage que lors de la diminution. 230V en 43-60VDC sortie 300mA fp 0,9 IP20

## *Caractéristiques du produit*

| | |
|---|---|
| Certificats | CE, ROHS |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021) |
| Connectivité | Par câblage |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 135x45x34 |
| Facteur de puissance (cosφ) | 0,9 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Fréquence d'utilisation | Intensif |
| Garantie | Selon la garantie légale : 3 ans |
| Intensité maximale (A) | 0,3A |
| IP | IP20 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Puissance (W) | 13-18 max. |
| Plage de température | -20 ~ +45°C |
| Capteur | Non |
| Système de contrôle | TRIAC |

| | |
|---|---|
| Tension de sortie (V) | 43-60V-CC |
| Tension Nominale (V) | 200-250V-AC |
| Usage extérieur | Non |
| Durée de vie (h) | 25000 |

## *Variantes du produit*

| ***Référence*** | ***Attributs*** |
|---|---|
| PE296R6030 | |