



Support Common LED Driver ICs on the Market

WS2811	SM16703	TM1814	WS2815
WS2812B	TM1804	TM1913	WS2818
WS2813	UCS1903	P9813	P943S
WS2801	LPD6803	INK1003	P9411
SK6812	LPD6806	DMA512	P9413
SK6812-RGBW	APA102	APA105	TX1812
TX1813	GS8206	GS8208	SK6822
P9414	P9412		

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

LED Controller IC pixel WIFI RGB/RGBW - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP108E

Ο ελεγκτής LED IC έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει απομακρυσμένα τις λωρίδες LED RGB/RGBW από ένα κινητό τηλέφωνο. Έχει ένα εύρος τάσης εισόδου από 5 μέχρι 24V DC και μπορεί να ελέγξει έως 2048 pixel. Είναι δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε εφέ ή σκηνής από 180 προεπιλεγμένα πολυχρωματικά σχέδια και 8 μονόχρωμα σχέδια. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία προσαρμοσμένων σχεδίων από εικόνες. Η φωτεινότητα και η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενες. Ελέγχεται εύκολα μέσω WiFi μέσω μιας εφαρμογής που πρέπει να κατεβεί στη φορητή συσκευή.



Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Σύνδεση	WiFi
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Πεδίο ανίχνευσης (μ)	30
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	5-24V
Τονικότητα	RGB
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

