



Support Common LED Driver ICs on the Market



WS2811	SM16703	TM1814	WS2815
WS2812B	TM1804	TM1913	WS2818
WS2813	UCS1903	P9813	P943S
WS2801	LPD6803	INK1003	P9411
SK6812	LPD6806	DMA512	P9413
SK6812-RGBW	APA102	APA105	TX1812
TX1813	GS8206	GS8208	SK6822
P9414	P9412		

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

Kontroler LED IC pixel WIFI RGB/RGBW - 5-24V DC - 2048 pikseli

Ref. SP108E

Kontroler LED IC jest zaprojektowany do zdalnego sterowania paskami LED RGB/RGBW z telefonu komórkowego. Ma napięcie wejściowe w zakresie od 5 do 24V DC i może kontrolować do 2048 pikseli. Można wybrać dowolny efekt lub scenę z 180 wbudowanych, wielokolorowych wzorów oraz 8 monochromatycznych wzorów. Umożliwia także tworzenie własnych wzorów na podstawie obrazów. Jasność i prędkość są regulowane. Jest łatwo kontrolowany za pośrednictwem WiFi za pomocą aplikacji, którą należy pobrać na urządzenie mobilne.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	Wifi
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Zakres detekcji (m)	30
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	5-24V
Tonacja	RGB
Użycie zewnętrzne	Nie



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

