



## Zestaw 12 wąskich paneli LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PACZKA x 12 wpuszczanych paneli LED 120x30cm - zasilacz PHILIPS. Panele cechują się smukłym, ultra-cienkim designem oraz nowoczesną technologią, która pozwala na zapewnienie mocnego, równomiernego oświetlenia w trzech temperaturach kolorystycznych: ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K). Inkorporują mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie wolne od oślenia (UGR<19), idealny do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80), odwzorowują kolory bardzo zbliżone do światła naturalnego. Panele można montować na sufitach podwieszanych (zdejmowane płyty sufitowe o wymiarach 120x30cm) lub bezpośrednio osadzać w płytach kartonowo-gipsowych za pomocą ramki osadzającej (nie wchodzącej w skład zestawu).



### Product data

T° światła Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1200 x 300 x 6
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



## Product variants

Reference

Attributes

K5236-BC-12

T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5236-BF-12

T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5236-BN-12

T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

