




2er-Pack LED-Einbaupanels slim 120x60 cm - PHILIPS Treiber - 72W - UGR19

PACK x 2 eingelassene LED-Paneele 120x60cm - PHILIPS Treiber. Die Paneele verfügen über ein schlankes, ultra-dünn Design und modernste Technologie, die es ihnen ermöglicht, kraftvolle, gleichmäßige Beleuchtung in 3 Farbtemperaturen bereitzustellen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Sie sind hocheffiziente Leuchten mit einer Leistung von 72W und einem Lichtstrom von 5900 Lumen. Sie integrieren einen mikropismatischen Diffusor, der eine Blendfreiheit gewährleistet (UGR $\leq$ 19) und sich ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser eignet. Dank ihres hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80) reproduzieren sie Farben sehr ähnlich wie natürliches Licht. Die Paneele können in abgehängten Decken montiert oder direkt in Gipskarton eingearbeitet werden, wobei ein Vorbau (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet wird.



Produktdaten

Lichttemperatur	Weißes Eis , Warmes Weiß , Neutral Weiß
Öffnungswinkel (°)	160
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensionen LED-Panel	120x60
Fahrer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 4014
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19



Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Hotels, Büros, Handel, Parken
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
K5234-BF-2	Lichttemperatur : Weißes Eis	
K5234-BN-2	Lichttemperatur : Neutral Weiß	