



## Zestaw 6 wąskich paneli LED 120X60cm - Sterownik PHILIPS - 72W - UGR19

ZESTAW x 6 paneli LED wpuszczanych 120x60cm - zasilacz PHILIPS. Panele charakteryzują się eleganckim, ultracienkim designem i nowoczesną technologią, która pozwala im dostarczać potężne, jednolite oświetlenie w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K). Są to wysoce efektywne oprawy o mocy 72W i strumieniu świetlnym wynoszącym 5900 lumenów. Inkorporują mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie wolne od olśnienia (UGR≤19), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80) reprodukują kolory bardzo zbliżone do światła naturalnego. Panele można montować na sufitach podwieszanych lub bezpośrednio w ścianach gipsowych za pomocą ramy wpuszczanej (nie dołączonej).

### Product data

|                                                                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| T° światła (użyj) Blanco Frio (NIE UŻYWAĆ) , Jasny biały (NIE UŻYWAĆ) , Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ) |                                         |
| Kąt otwarcia (°)                                                                                     | 160                                     |
| Certyfikaty                                                                                          | CE, ROHS                                |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                     | A+ (2021)                               |
| CRI                                                                                                  | 80-85                                   |
| Wymiary (mm) LxIxh                                                                                   | 1195 x 595 x 7                          |
| Wymiary Panelu LED                                                                                   | 120x60                                  |
| Kierowca                                                                                             | Philips                                 |
| częstotliwość (Hz)                                                                                   | 50 - 60                                 |
| Częstotliwość użycia                                                                                 | Intensywny                              |
| Gwarancja                                                                                            | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata    |
| IP                                                                                                   | IP20                                    |
| Kelwin (K)                                                                                           | 3000, 4000, 6000                        |
| lumeny (Lm)                                                                                          | 5900                                    |
| Montaż                                                                                               | Wbudowany                               |
| Orientowalny                                                                                         | Nie                                     |
| Moc (W)                                                                                              | 72                                      |
| Zakres temperatur                                                                                    | -18°C ~ +55°C                           |
| Czujnik                                                                                              | Nie                                     |
| Napięcie nominalne (V)                                                                               | 220 - 240 V AC                          |
| Rodzaj LED                                                                                           | SMD 4014                                |
| Tonacja                                                                                              | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel |
| UGR                                                                                                  | UGR19                                   |
| Użycie zewnętrzne                                                                                    | Nie                                     |
| Zalecane użycie                                                                                      | Hotele, Biura, Handel, Parking          |
| Żywotność (h)                                                                                        | 25000                                   |



Product variants

| Reference  | Attributes                                      |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5234-BC-6 | T° światła (użyj): Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)     |  |
| K5234-BF-6 | T° światła (użyj): Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)     |  |
| K5234-BN-6 | T° światła (użyj): Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ) |  |