




72W
UGR<19
90 lm/W



72W
UGR<19
90 lm/W

Pack de 6 paneles LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

PACK x 6 paneles LED empotrables 120x60cm - driver PHILIPS. Los paneles presentan un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que les permiten brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Son luminarias de alta eficiencia que cuentan con una potencia de 72W y un flujo lumínico de 5900 lúmenes. Incorporan un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos ($UGR \leq 19$), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática ($CRI > 80$) reproducen los colores de manera muy similar a la luz natural. Los paneles pueden montarse en falsos techos o empotrado directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).



72W
UGR<19
90 lm/W

Datos del producto

T° de luz	BF, BC, Bn
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Dimensiones Panel LED	120x60
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5900
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	72
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 4014
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro



UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Oficinas, Comercio, Parking
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
K5234-BF-6	T° de luz: BF	
K5234-BN-6	T° de luz: Bn	