

Pack de 2 proyectores LED exterior 50W - 95lm/W - IP65

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	35mm
Ancho	148mm
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimmable	No
Driver	Interno
Eficiencia (Lm/w)	86
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Gama de Proyector	Serie "Slim", Packs
Garantía	3 años
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230mm
Lumens (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal

Montaje	Superficie
Orientable	Sí
Potencia (W)	50
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío
UGR	No
Uso Exterior	Si
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

<i>Referencia</i>	<i>Atributos</i>
K1883-2-BC	T° de luz: 3000°K
K1883-2-BF	T° de luz: 6000K
K1883-2-BN	T° de luz: 4000°K