

# Confezione di 2 proiettori LED da esterno 50W - 95lm/W - IP65

## Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Alto	35mm
Larghezza	148 mm
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Efficienza (Lm/w)	86
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Gamma di Proiettore	Serie "Slim", Pacchi
Garanzia	3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Lungo	230mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo

Montaggio	Superficie
Orientabile	Sì
Potenza (W)	50
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo
UGR	No
Uso Esterno	Sì
Vita utile (h)	25.000

### *Varianti di prodotto*

<i>Riferimento</i>	<i>Attributi</i>
K1883-2-BC	T° di luce : 3000°K (usare)
K1883-2-BF	T° di luce : 6000K (usa)
K1883-2-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)