

Conjunto de 2 projectores LED para exterior 50W - 95lm/W - IP65

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	35mm
Largura	148mm
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimerizável	Não
Motorista	Interno
Eficiência (Lm/w)	86
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Gama de Projetor	Série "Slim", Pacotes
Garantia	3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230mm
lúmens (Lm)	4569, 4584
Material	Alumínio
Material difusor	Cristal

Montagem	Superfície
Orientável	Sim
Potência (W)	50
Faixa de temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio
UGR	Não
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

<i>Referência</i>	<i>Atributos</i>
K1883-2-BC	T° de luz : 3000°K
K1883-2-BF	T° de luz : 6000K
K1883-2-BN	T° de luz : 4000°K