



LED-Deckenstrahler - 3W - Verstellbar - CREE Chip

Produktdaten

| Lichttemperatur 3000° K, 4000° KZertifikateCE, ROHSEnergieeffizienzklasseGCRI $80-85$ Abmessungen (mm) Lxlxh $60x60x90$ Schnittmaße (mm)Ø50DimmbarNeinEffizienz (Lm/w)80Leistungsfaktor ($\cos \phi$) 0.4 | Gehäusefarbe | Schwarzer Mate (benutzen), Mattweiß () |
|---|------------------------|--|
| EnergieeffizienzklasseGCRI80-85Abmessungen (mm) Lxlxh60x60x90Schnittmaße (mm)Ø50DimmbarNeinEffizienz (Lm/w)80 | Lichttemperatur | 3000°K, 4000°K |
| CRI 80-85 Abmessungen (mm) Lxlxh 60x60x90 Schnittmaße (mm) Ø50 Dimmbar Nein Effizienz (Lm/w) 80 | Zertifikate | CE, ROHS |
| Abmessungen (mm) Lxlxh 60x60x90 Schnittmaße (mm) Ø50 Dimmbar Nein Effizienz (Lm/w) 80 | Energieeffizienzklasse | G |
| Schnittmaße (mm) Ø50 Dimmbar Nein Effizienz (Lm/w) 80 | CRI | 80-85 |
| Dimmbar Nein Effizienz (Lm/w) 80 | Abmessungen (mm) Lxlxh | 60x60x90 |
| Effizienz (Lm/w) 80 | Schnittmaße (mm) | Ø50 |
| · · | Dimmbar | Nein |
| Leistungsfaktor (cosφ) 0.4 | Effizienz (Lm/w) | 80 |
| | Leistungsfaktor (cosφ) | 0.4 |
| Frequenz (Hz) 50 - 60 | Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Benutzungsfrequenz normal | Benutzungsfrequenz | normal |



| Garantie | 3 Jahre |
|-------------------|-----------------------|
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 4000, 2700 |
| Lumen (Lm) | 240 |
| Material | Aluminium |
| Montage | Einbaubar |
| Orientierbar | Ja |
| Temperaturbereich | -20°C ~ +40°C |
| Sensor | Nein |
| Nennspannung (V) | 220 - 240 V AC |
| LED-Typ | SMD 3535 |
| Tonalität | Warmweiß, Neutralweiß |
| Außengebrauch | Nein |
| Nutzungsdauer (h) | 25000 |

Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften | |
|---------------|---|---|
| В958-ВМ-ВС | Gehäusefarbe: Mattweiß (), Lichttemperatur: 3000°K | - |
| B958-BM-BN | Gehäusefarbe: Mattweiß (), Lichttemperatur : 4000°K | |
| B958-NM-BC | Gehäusefarbe: Schwarzer Mate (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K | _ |
| B958-NM-BN | Gehäusefarbe: Schwarzer Mate (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K | _ |