

Επιφανειακά τοποθετημένο φωτιστικό οροφής LED 6W υψηλής απόδοσης

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6500K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	123x123x35
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm) 600 in Greek is 600. The number remains the same in both languages.	
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835

Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K
B1230-B-6W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K
B1230-B-6W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K