# LED Strip 220V - 950W (6000xSMD2835) 12mm - IP67 - Roll 50 meters - Cutting every 10cm

## *Caractéristiques du produit*

| | |
|---|---|
| T° de lumière | 2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser) |
| Adhésif | 3M |
| Angle d'ouverture (°) | 180 |
| Certificats | CE, ROHS |
| CRI | 90-95 |
| Efficacité (Lm/w) | 96 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Fréquence d'utilisation | normal |
| Garantie | 3 ans |
| IP | IP67 |
| Kelvin (K) | 4000, 6000, 2700 |
| Lumens (Lm) | quatre-vingt-treize mille |
| N° de chips/mètre | 120 |
| Puissance (W) | 950 |
| Puissance/m (W/m) | 19 |
| Plage de température | -20°C ~ +40°C |
| Tension Nominale (V) | 220 - 240 V CA |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Tonalité | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur | Oui |

## Variantes du produit

| Référence | Attributs |
|---|---|
| B1550-50-270 | T° de lumière : 2700°K (utiliser) |
| B1550-50-BF | T° de lumière : 6000K (utiliser) |
| B1550-50-BN | T° de lumière : 4000°K (utiliser) |