

# Λεπτό επιφανειακό πάνελ LED 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Με ΚΙΤ τοποθέτησης

## Product data

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός          | 3000°K, 4000°K, 6000K                              |
| Πιστοποιητικά              | KE, POH                                            |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ (2021)                                          |
| KPI                        | 80-85                                              |
| Διαστάσεις Πάνελ LED       | 120x30                                             |
| Ρυθμιζόμενο                | Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης |
| Οδηγός                     | Φίλιπς                                             |
| Συχνότητα (ΧΕ)             | 50 - 60                                            |
| Συχνότητα χρήσης           | Εντατικός                                          |
| Εγγύηση                    | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια             |
| Διεύθυνση IP               | IP20                                               |
| Κέλβιν (K)                 | 3000, 4000, 6000                                   |
| Λούμεν (Lm)                | 2900                                               |
| Υλικό                      | Πλαστικό                                           |
| Υλικό διάχυσης             | Πολυκαρμπονικό                                     |
| Συναρμολόγηση              | Επιφάνεια                                          |
| Οριζόντιος                 | Όχι                                                |
| Ικανότητα (W)              | 44                                                 |
| Σένσορας                   | Όχι                                                |
| Ονομαστική Τάση (V)        | 220 - 240 V AC                                     |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Τύπος LED              | SMD 2835                                  |
| Τονικότητα             | Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό |
| ΓΓΧ                    | UGR19                                     |
| Εξωτερική Χρήση        | Όχι                                       |
| Συνιστώμενη Χρήση      | Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο              |
| Χαρακτηριστική ζωή (h) | 25000                                     |

### Product variants

| Reference | Attributes                 |
|-----------|----------------------------|
| B4290-BC  | Θερμοκρασία φωτός : 3000°K |
| B4290-BF  | Θερμοκρασία φωτός : 6000K  |
| B4290-BN  | Θερμοκρασία φωτός : 4000°K |