

Panel LED slim de superficie 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Con KIT de montaje

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x30
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2900
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	44
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Oficinas, Comercio
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos
B4290-BC	T° de luz: 3000°K
B4290-BF	T° de luz: 6000K
B4290-BN	T° de luz: 4000°K