

Pannello LED slim da superficie 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Con KIT di montaggio

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni Pannello LED	120x30
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Autista	Philips
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2900
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	44
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA

Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
UGR	UGR19
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Uffici, Commercio
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
B4290-BC	T° di luce : 3000°K
B4290-BF	T° di luce : 6000K
B4290-BN	T° di luce : 4000°K