

Slank LED opbouwpaneel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Met montagekit

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	120x30
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Materiaal	Kunststof
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	44
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC

Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° van licht : 3000°K
B4290-BF	T° van licht : 6000K
B4290-BN	T° van licht : 4000°K