

Wąski natynkowy panel LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19 - Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2900
Materiał	Plastik
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC

Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura, Handel
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° światła : 3000°K
B4290-BF	T° światła : 6000K
B4290-BN	T° światła : 4000°K