

Painel LED slim de superfície 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Com KIT de montagem

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões do Painel LED	120x30
Dimerizável	Opcional, substituindo o driver
Motorista	Philips
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2900
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência (W)	44
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Hotéis, Escritórios, Comércio
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos
B4290-BC	T° de luz : 3000°K
B4290-BF	T° de luz : 6000K
B4290-BN	T° de luz : 4000°K