

LED-Aufbaupanel Slim 120x30 cm - Philips Treiber - 44W - UGR19

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensionen LED-Panel	120x30
Dimmbar	Optional, den Treiber ersetzen
Fahrer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material	Kunststoff
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	44
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC

LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Hotels, Büros, Handel
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B4290-BC	Lichttemperatur : 3000°K
B4290-BF	Lichttemperatur : 6000K
B4290-BN	Lichttemperatur : 4000°K