

Λεπτό επιφανειακό πάνελ LED 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Με ΚΙΤ τοποθέτησης

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2900
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC

Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K
B4290-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K
B4290-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K