

# Panel LED slim de superficie 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Con KIT de montaje

## Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x30
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2900
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	44
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Oficinas, Comercio
Vida útil (h)	25000

### *Variantes de producto*

<i>Referencia</i>	<i>Atributos</i>
B4290-BC	T° de luz: 3000°K
B4290-BF	T° de luz: 6000K
B4290-BN	T° de luz: 4000°K