

Panneau LED 120x30 extra-plat en saillie - Driver Philips - 44W - UGR19 - Avec KIT de montage

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Philips
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2900
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA



Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Bureaux, Commerce
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B4290-BC	T° de lumière : 3000°K	_
B4290-BF	T° de lumière : 6000K	_
B4290-BN	T° de lumière : 4000°K	_