

Painel LED slim de superfície 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Com KIT de montagem

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões do Painel LED	120x30
Dimerizável	Opcional, substituindo o driver
Motorista	Philips
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2900
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência (W)	44
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Hotéis, Escritórios, Comércio
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

<i>Referência</i>	<i>Atributos</i>
B4290-BC	T° de luz : 3000°K
B4290-BF	T° de luz : 6000K
B4290-BN	T° de luz : 4000°K