



Slank LED opbouwpaneel 60x60cm - OSRAM Driver - 40W - UGR18 - CRI90 - Met montagekit

Ref. B4292-UGR18-BN

Het OSRAM driver LED oppervlaktepaneel heeft een slank, elegant ontwerp en geavanceerde technologie die zorgt voor krachtige, gelijkmatige verlichting in neutraal wit (4000K). Het is een energiezuinige lamp met een vermogen van 40W en een lichtstroom van 4000 lumen. Het bevat een micro-prismatisch diffusor dat zorgt voor verlichting zonder verblinding (UGR=18), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij zijn hoge kleurproductie-index (CRI>90) reproduceert het kleuren op een manier die zeer vergelijkbaar is met natuurlijk licht. Inclusief montagekit voor op de oppervlakte met alle accessoires voor een eenvoudige en snelle installatie.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	90-95
Afmetingen (mm) LxIxh	595x595x9,5
Afmetingen LED-paneel	60x60
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Exterieur
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	40
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Toonladder	Neutraal wit
UGR	UGR18



Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Keukens
Houdbaarheid (u)	30.000

Product variants

Reference	Attributes
B4292-UGR18-BN	