

Plafoniera LED quadrata 18W ad alta efficienza

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6500K (uso)
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	226x226x35
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	cento
Forma	Cuadrado
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1800
Materiale	Polycarbonato
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835

Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

<i>Riferimento</i>	<i>Attributi</i>	
B1030-B-18W-BC	T° di luce : 3000°K (usare)	—
B1030-B-18W-BF	T° di luce : 6500K (uso)	—
B1030-B-18W-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	—