


Driver DALI et PUSH multi courant 9-42 V-DC 200 à 350mA

Ref. PE10DA42

Driver multi-courant DALI et PUSH ajustable 14W. Régulation avec protocole DALI. Sortie de courant constant pour luminaires LED de 9-42V et courant entre 200mA et 350mA. Le driver incorpore un filtre EMC, ne produit pas de scintillement (AUCUN SCINTILLEMENT), et régule l'éclairage de manière fluide et cohérente sans à-coups ni bruit. Courant multiréglable via commutateur DIP. 200mA, 250mA, 300mA et 350mA.

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	Par câblage
Dimensions (mm) LxIxh	105x43,5x26,5
Facteur de puissance (cosφ)	0,95
Fréquence (Hz)	50
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Puissance maximale (W)	14
Plage de température	-20 ~ +65°C
Capteur	Non
Système de contrôle	DALI, PUSH
Tension de sortie (V)	9-42V-CC
Tension Nominale (V)	200-240V-AC
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000



Variantes du produit

Référence

Attributs

PE10DA42



RoHS SELV CE class 2