

Λαμπτήρας GU5.3 LED MR16 12-24V DC 5W

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση)
Κάλυμμα	ΓΚ5.3
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø50x50
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πλαστικό
Ικανότητα (W)	5
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	12-24V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Product variants

Reference	Attributes
BV1360-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)
BV1360-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)