

Tuba LED T8 150cm 24W wysoka wydajność 140 LM/W

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	330
Kapelusz	G13
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	D
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	Ø26x1500
ściemniałny	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	140
Współczynnik mocy (cosφ)	0,95
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał	Plastik
Materiał dyfuzor	Kryształ
Orientowalny	Nie
Czujnik	Nie

Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Rodzaj rury	T8
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak, z lampami hermetycznymi
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4011-5-150BC	T° światła : 3000°K	
B4011-5-150BF	T° światła : 6000K	
B4011-5-150BN	T° światła : 4000°K	