


Λαμπτήρας LED G4 με δύο ακροδέκτες κυκλικής επίπεδης μορφής 12V AC/DC - 2W

Λάμπα LED bi-pin επίπεδη κυκλική G4 υψηλής αποδοτικότητας και ποιότητας, ιδανική για την αντικατάσταση βολβών αλογόνου bi-pin, με εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να ξεπερνά το 85%. Με ισχύ 2W, προσφέρει φωτεινότητα 150 λούμεν. Ιδιαίτερα συνιστώμενος για οχήματα, τροχόσπιτα, σκάφη, φώτα σήμανσης και κάμπινγκ. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K)



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	180
Κάλυμμα	G4
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	20x32
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	150
Υλικό	Πολυcarbonate
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



BS1-G4SL-2W-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



BS1-G4SL-2W-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K



BS1-G4SL-2W-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K