



Panel LED slim 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

El panel LED empotrable con driver OSRAM presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en tonalidad blanco neutro (4000K). Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 40W y un flujo lumínico de 4000 lúmenes. Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR=18), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. Su instalación es fácil y rápida y permite regulación mediante TRIAC o DALI.

D -4	_l _ l	
Datas	aei	producto

T° de luz	4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensiones (mm) Lxlxh	595x595x9,5
Dimensiones Panel LED	60x60
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Driver	Externo, Osram
Eficiencia (Lm/w)	106
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	4000
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	40
Rango temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensor	No
Tipo de LED	SMD 2835







Blanco neutro
UGR18
No
30000

Variantes de producto

Referencia Atributos



B5235-UGR18-BF T° de luz: 6000K



B5235-UGR18-BN T° de luz: 4000°K