





Pannello LED slim 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

Il pannello LED incassato con driver OSRAM presenta un design elegante e ultra-sottile, insieme a tecnologie all'avanguardia che forniscono un'illuminazione potente e uniforme di colore bianco neutro (4000K). È un apparecchio ad alta efficienza con una potenza di 40W e un flusso luminoso di 4000 lumen. Incorpora un diffusore micro-prismatico che garantisce un'illuminazione senza abbagliamento (UGR=18), ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Grazie al suo alto indice di resa cromatica (IRC>90), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. La sua installazione è facile e veloce e consente la regolazione tramite TRIAC o DALI.



Dati del prodotto

T° di luce	4000°K, 6000K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioni (mm) Lxlxh	595x595x9,5
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Autista	Esterno, Osram
Efficienza (Lm/w)	106
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Garanzia IP	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP20
IP .	IP20
IP Kelvin (K)	IP20 4000
IP Kelvin (K) Lumeni (Lm)	IP20 4000 4000
IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale diffusore	IP20 4000 4000 Policarbonato
IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale diffusore Montaggio	IP20 4000 4000 Policarbonato Incastonabile
IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale diffusore Montaggio Orientabile	IP20 4000 4000 Policarbonato Incastonabile No
IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale diffusore Montaggio Orientabile Potenza (W)	IP20 4000 4000 Policarbonato Incastonabile No 40







Tonalità	Bianco neutro
UGR	UGR18
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	30000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B5235-UGR18-BF T° di luce : 6000K



B5235-UGR18-BN T° di luce : 4000°K