



Slank LED paneel 60x60cm - OSRAM Driver - 40W - UGR18 - CRI 90


Het inbouw LED-paneel met OSRAM driver heeft een elegante, ultra-dunne uitstraling en geavanceerde technologie die in staat is om krachtige, uniforme verlichting in neutraal wit (4000K) te bieden. Het is een energiezuinige verlichting die een vermogen heeft van 40W en een lichtstroom van 4000 lumen. Het omvat een micro-prismatisch diffuser dat zorgt voor een verlichting zonder verblinding (UGR=18), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>90) reproduceert het kleuren op een manier die zeer vergelijkbaar is met natuurlijk licht. De installatie is eenvoudig en snel en biedt regulatie via TRIAC of DALI.



Product data

T° van licht	4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	90-95
Afmetingen (mm) LxIxh	595x595x9,5
Afmetingen LED-paneel	60x60
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Exterieur, Osram
Efficiëntie (Lm/w)	106
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	40
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nee
Type LED	SMD 2835

9,5mm



Toonladder	Neutraal wit
UGR	UGR18
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	30.000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	T° van licht : 6000K	
B5235-UGR18-BN	T° van licht : 4000°K	