

LED-Außenstrahler - 10W - 95lm/W - IP65

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
Abmessungen (mm) LxIxh	100 x 80 x 30
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	95
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim"
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Leistung (W)	10
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja

Empfohlene Verwendung	Garten
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B1881-2-BC	Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)
B1881-2-BF	Lichttemperatur : 6000K (verwenden)
B1881-2-BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)