



Λεπτό πάνελ LED 120X60cm - Οδηγός PHILIPS - 72W - UGR19

Το LED πάνελ PHILIPS διαθέτει κομψό, υπερβολικά λεπτό σχέδιο και τεχνολογία αιχμής που παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι ένα φωτιστικό υψηλής απόδοσης με ισχύ 72W και φωτιστική αποδοτικότητα 90lm/w. Ενσωματώνει έναν μικρο-πρισματικό διαχυτήρα που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση (UGR≤19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδρίων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>80), αναπαράγει τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Η πάνελ μπορεί να τοποθετηθεί σε ψευδοροφές ή να εγκατασταθεί απευθείας σε επίπεδη τοιχοποιία χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).




Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Οδηγός	Φίλιπς
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	90
Συχνότητα (XE)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένοσρας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 4014
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο, Στάθμευση
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000
Λούμεν (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
B5234-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	