



Wąski panel LED 120X60cm - Sterownik PHILIPS - 72W - UGR19

Panel LED wpuszczany PHILIPS charakteryzuje się eleganckim, ultra-cienkim designem oraz nowoczesną technologią, która zapewnia mocne, jednolite oświetlenie w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K). Jest to wysokowydajna oprawa o mocy 72W i strumieniu świetlnym 90lm/w. Wbudowuje mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie bez oślnienia ($UGR \leq 19$), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw ($CRI > 80$) reprodukuje kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. PANEL można zamontować w sufitach podwieszanych lub bezpośrednio na równi z płytą gipsowo-kartonową za pomocą ramy wpuszczanej (nie dołączona).



Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	120x60
Kierowca	Philips
Efektywność (Lm/w)	90
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 4014
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19



Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura, Handel, Parking
Żywotność (h)	25000
lumeny (Lm)	6480

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BF

T° światła : 6000K



B5234-BN

T° światła : 4000°K

