







Runder LED-Einbaustrahler - 6W - Schnitt Ø 110 mm - 5 Jahre Garantie

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco.

Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **





Produktdaten

| Lichttemperatur | 3000°K, 4000°K, 6500K |
|------------------------|--------------------------|
| Öffnungswinkel (°) | 120 |
| Zertifikate | CE, ROHS |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021) |
| CRI | 80-85 |
| Abmessungen (mm) Lxlxh | Ø116x15 |
| Schnittmaße (mm) | Ø110 |
| Dimmbar | Nein |
| Effizienz (Lm/w) | 75 |
| Leistungsfaktor (cosφ) | 0,5 |
| Form | Rundschreiben, Ultrafino |
| Benutzungsfrequenz | normal |
| Garantie | 5 Jahre |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumen (Lm) | 450 |
| | |



| Material | Aluminium |
|-------------------|------------------------------------|
| Materialdiffusor | Polycarbonat |
| Montage | Einbaubar |
| Orientierbar | Nein |
| Temperaturbereich | -20°C ~ +40°C |
| Sensor | Nein |
| Nennspannung (V) | 230V Wechselstrom |
| LED-Typ | SMD 2835 |
| Tonalität | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß |
| Außengebrauch | Nein |
| Nutzungsdauer (h) | 25000 |

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



B1070-BC Lichttemperatur: 3000°K



B1070-BF Lichttemperatur : 6500K



B1070-BN Lichttemperatur: 4000°K