




Εντοιχιζόμενος κυκλικός προβολέας LED 6W - Διατομή Ø 110 mm - 5 χρόνια εγγύηση

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco. Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6500K
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø116x15
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø110
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	75
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.5
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	450

Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230V Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



B1070-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6500K



B1070-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

