







Downlight LED circular empotrable 6W - Corte Ø 110 mm - 5 años de garantía

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco.

Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **





Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	Ø116x15
Dimensiones de corte (mm)	Ø110
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	75
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Forma	Circular, Ultrafino
Frecuencia de uso	normal
Garantía	5 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	450



Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia Atributos



B1070-BC T° de luz: 3000°K



B1070-BF T° de luz: 6500K



B1070-BN T° de luz: 4000°K