




Faretto LED da incasso circolare 6W - taglio Ø110 mm - 5 anni di garanzia

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco. Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6500K
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxhx	Ø116x15
Dimensioni di taglio (mm)	Ø110
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	75
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Forma	Circolare, Ultrafino
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	450

Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1070-BC

T° di luce : 3000°K



B1070-BF

T° di luce : 6500K



B1070-BN

T° di luce : 4000°K

