




Inbouw ronde LED downlight 6W - Uitsparing Ø 110 mm - 5 jaar garantie

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco. Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **



Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6500K
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø116x15
Snijafmetingen (mm)	Ø110
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	75
Powerfactor (cosφ)	0,5
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Gebruikfrequentie	normaal
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	450

Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° van licht : 3000°K



B1070-BF

T° van licht : 6500K



B1070-BN

T° van licht : 4000°K

