




Downlight wpuszczany okrągły LED 6W - Wycięcie Ø 110 mm - 5 lat gwarancji

Downlight LED circular empotrable de 6W, diámetro exterior Ø116mm y corte Ø110mm, con marco blanco. Ofrece 450 lúmenes, driver externo sin flicker y filtro EMC para evitar interferencias. Disponible en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. ** 5 años de garantía **



Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6500K
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	Ø116x15
Wymiary cięcia (mm)	Ø110
ściemniaalny	Nie
Efektywność (Lm/w)	75
Współczynnik mocy (cosφ)	0.5
Forma	Okrągły, Ultrafino
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	450

Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° światła : 3000°K



B1070-BF

T° światła : 6500K



B1070-BN

T° światła : 4000°K

