

Downlight LED redondo de embutir 6W - Corte Ø 110 mm - 5 anos de garantia

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6500K (usar)
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	Ø116x15
Dimensões de corte (mm)	Ø110
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	75
Fator de potência (cosφ)	0,5
Forma	Circular, Ultrafino
Frequência de uso	normal
Garantia	5 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	450
Material	Alumínio
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não

Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1070-BC

T° de luz : 3000°K (usar)



B1070-BF

T° de luz : 6500K (usar)



B1070-BN

T° de luz : 4000°K (usar)

