

Downlight LED Mini 2W - OSRAM Chip - Low UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
T° światła	3000°K, 4000°K, 6500K
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxh	Ø30x24
Wymiary cięcia (mm)	25
Kierowca	Lifud
Forma	Okrągły
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	2700
Materiał	Aluminium
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	200 - 240V AC
Tonacja	Ciepła biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie

Product variants

Reference	Attributes	
B1250-B-270	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 3000°K	—
B1250-B-4000	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 4000°K	—
B1250-B-6000	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 6500K	—
B1250-N-270	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 3000°K	—
B1250-N-4000	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K	—
B1250-N-6000	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 6500K	—