

Downlight LED Mini 5W - OSRAM Chip - Niedriger UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Produktdaten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Gehäusefarbe | Weiß , Schwarz |
| Lichttemperatur | 3000°K, 4000°K, 6500K |
| Öffnungswinkel (°) | 30 |
| Zertifikate | CE, ROHS |
| CRI | 90-95 |
| Abmessungen (mm) LxIxh | Ø55x43,1 |
| Schnittmaße (mm) | Ø50 |
| Fahrer | Lifud |
| Form | Rundschreiben |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Garantie | 5 Jahre |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 2700 |
| Material | Aluminium |
| Montage | Einbaubar |
| Orientierbar | Nein |
| Leistung (W) | 5 |
| Sensor | Nein |
| Nennspannung (V) | 200 - 240V Wechselstrom |
| LED-Typ | Chip OSRAM |

| | |
|---------------|----------|
| Tonalität | Warmweiß |
| UGR | UGR18 |
| Außengebrauch | Nein |

Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften |
|---------------|---|
| B1252-B-270 | Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 3000°K |
| B1252-N-270 | Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 3000°K |