

Downlight LED Mini 5W - Chip OSRAM - Basso UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero
T° di luce	3000°K, 4000°K, 6500K
Angolo di apertura (°)	30
Certificati	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Dimensioni di taglio (mm)	Ø50
Autista	Lifud
Forma	Circolare
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiale	Alluminio
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	5
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	200 - 240V CA
Tipo di LED	Chip OSRAM

Tonalità	Bianco caldo
UGR	UGR18
Uso Esterno	No

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
B1252-B-270	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 3000°K
B1252-B-4000	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 4000°K
B1252-B-6000	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 6500K
B1252-N-270	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 3000°K
B1252-N-4000	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 4000°K
B1252-N-6000	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 6500K