

Mini inbouwspots LED 5W Laag UGR 55x43,1mm

Product data

Kleur van de behuizing	Wit, Zwart
T° van licht	3000°K, 4000°K, 6500K
Openingse_angle (°)	30
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Snijafmetingen (mm)	Ø50
Bestuurder	Lifud
Vorm	Circulair
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiaal	Aluminium
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	5
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	200 - 240V AC
Type LED	Chip OSRAM

Toonladder	Warme wit
UGR	UGR18
Buiten gebruik	Nee

Product variants

Reference	Attributes	
B1252-B-270	Kleur van de behuizing: Wit, T° van licht : 3000°K	—
B1252-B-4000	Kleur van de behuizing: Wit, T° van licht : 4000°K	—
B1252-B-6000	Kleur van de behuizing: Wit, T° van licht : 6500K	—
B1252-N-270	Kleur van de behuizing: Zwart, T° van licht : 3000°K	—
B1252-N-4000	Kleur van de behuizing: Zwart, T° van licht : 4000°K	—
B1252-N-6000	Kleur van de behuizing: Zwart, T° van licht : 6500K	—