

Downlight LED Mini 5W - Chip OSRAM - Baixo UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco, Negro
T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Ângulo de abertura (°)	30
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensões (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Dimensões de corte (mm)	Ø50
Motorista	Lifud
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	5 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Alumínio
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	5
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	200 - 240V CA
Tipo de LED	Chip OSRAM

Tonalidade	Branco quente
UGR	UGR18
Uso Exterior	Não

Variantes do produto

Referência	Atributos
B1252-B-270	Cor da carcaça: Branco, T° de luz : 3000°K
B1252-B-4000	Cor da carcaça: Branco, T° de luz : 4000°K
B1252-B-6000	Cor da carcaça: Branco, T° de luz : 6500K
B1252-N-270	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 3000°K
B1252-N-4000	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 4000°K
B1252-N-6000	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 6500K